



AGRIMAXFACTOR



AGRIMAXFACTOR este noua serie 70 de la BKT, care este perfectă atât pentru operațiunile de transport, cât și pentru cele de cultivare a solului. Designul îmbunătățit al benzii de rulare, cu o lungime mai mare a canelurilor și o orientare modificată a acestora, asigură o mai bună ținută de drum. Unghiul redus al canelurilor asigură o rezistență mai mică la rulare, în timp ce creșterea cu 5% a suprafeței de contact cu solul a redus semnificativ percepția zgomotului în cabină - ambele caracteristici sunt sinonime cu un confort sporit. În plus, carcasa rezistentă din poliester asigură o stabilitate laterală extraordinară și un răspuns mai rapid al direcției, chiar și în cazul operațiunilor la viteze ridicate sau al serviciilor în condiții grele de lucru. Rezultatele de frânare ale anvelopei pe suprafețe umede sunt excelente. Pe scurt, avantajele generale ale AGRIMAXFACTOR sunt o manevrabilitate excelentă în combinație cu un confort de conducere extraordinar sub multe aspecte, precum și o durabilitate excelentă - toate acestea sunt cerințe speciale impuse de utilajele din ce în ce mai grele, inclusiv de greutatea mai mare a acumulatorilor vehiculelor electrice. Pereții laterali exclusivi prezintă sigla „E-READY” perfect aliniată, care subliniază angajamentul BKT față de mobilitatea electrică.

IS Standard

 Radial

Agricultură ▪ Tractor

Version

STANDARD

Tire Type

TL

580/70R38

155;D

undefined IS Standard

SW (mm)	577
OD (mm)	1827
SLR (mm)	823
RC (mm)	5456
Rim Rec	W 18 L
Rim Alt	DW18L;DD18L
ECE	E11-106R-007608
TRA Code	R1W

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
65	2135	2480	2830	3180	3530	3875
50	2240	2605	2975	3340	3705	4070
40	2335	2720	3100	2485	3865	4245
30	2455	2855	3260	3660	4060	4460
10 LT	2860	3325	3795	4260	4730	5195
10 HT	2455	2855	3260	3660	4060	4460

24-03-2026