



IS standard



GROWING TOGETHER

IT 400



FICHE PRODUIT



Diagonal



143

Technologies



Vitesse élevée

Performance



Économies de carburant



Essentiellement sur route



IT 400

IT 400 est un pneu avec dessin à blocs de la bande de roulement qui convient pour une utilisation essentiellement de transport sur route pour les remorques à plateau surbaissé. Ce pneu est adapté pour les applications à haute vitesse et permet de réaliser d'importantes économies de carburant.

	DIMENSION	TT/TL	PR	LI/SS	Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	JANTE	
										Recommandée	Alternative
Ø 15"	7.50 - 15	TT	16	125/121 J	STD	210	795	356	2361	6.0	5.50 F ; 6.50
	8.25 - 15	TL	14	129/125 J	STD	239	846	377	2513	6.50	6.0 ; 7.0
	8.25 - 15	TT	14	129/125 J	STD	239	846	377	2513	6.50	6.0 ; 7.0
	8.25 - 15	TT	16	131/126 J	STD	239	846	377	2513	6.50	6.0 ; 7.0
	10.00 - 15	TT	14	137/133 J	STD	274	925	408	2747	7.5	7.0 ; 8.0
	10.00 - 15	TT	16	141/136 J	STD	274	925	408	2747	7.5	7.0 ; 8.0
	10.00 - 15	TT	18	143/138 J	STD	274	925	408	2747	7.5	7.0 ; 8.0

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement