



IS standard



GROWING TOGETHER

# AW 702 IND



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal



#### Performance



Durabilidade



Serviço pesado



# AW 702 IND

 AW 702 IND foi desenvolvido para aplicações com reboques industriais. Este pneu para operações pesadas foi projetado pela BKT para proporcionar um novo nível de duração.

|       | MEDIDA    | TT/TL | PR | LI/SS |        | Versão | S.W.<br>(mm) | O.D.<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | JANTE    |                  |
|-------|-----------|-------|----|-------|--------|--------|--------------|--------------|-------------|------------|----------|------------------|
|       |           |       |    | DW    | FR     |        |              |              |             |            | Standard | Alternativa      |
| Ø 16" | 6.00 - 16 | TT    | 8  | -     | 103 A8 | IND    | 169          | 722          | 337         | 2150       | 4.00 E   | 4.50 E ;<br>4½ K |

IND: Industrial



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling