



AGRIMAX V-FLECTO

Descripción

AGRIMAX V-FLECTO es la respuesta de BKT a la demanda desafiante en clave de la tecnología y las prestaciones de los tractores de elevada potencia. Este neumático es perfecto para aplicaciones de tratamiento del terreno y de transporte gracias a una menor compactación del suelo. Con la innovadora tecnología VF, AGRIMAX V-FLECTO permite transportar cargas pesadas con una presión de inflado inferior en comparación con un neumático estándar o IF, alcanzando velocidades elevadas. Presenta l'Opción de Llanta Estrecha (NRO) que permite el montaje de llantas estándar. BKT ha diseñado este neumático con una geometría optimizada que incrementa el confort de conducción en el campo y por carretera reduciendo el consumo de carburante.



UM

US Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Tractor de alta potencia

Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

VF710/70R38

LI/SS

181;D

Dimensiones US Standard

Código USA	94063710
AS (in)	28.1
DT (in)	77.2
REC (in)	33.2
CR (in)	227.3
Llanta rec.	DW 24 B
Llanta alt.	DW 23 B; DW 25 B
ECE	E11-106R-006163

Capacidad de carga (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29
45	8270	9590	10910	12400	13720	15050	16540
From 40 to 25	9090	10550	12000	13630	15090	16540	18190
20	9270	10760	12230	13900	15390	16880	18550
12	9460	10970	12480	14170	15690	17210	18910
5	10000	11600	13190	14990	16590	18200	20010
*Upto 5 Cyc with front loader	12730	14760	16800	19080	21120	23160	25460
5 HT	9270	10760	12230	13900	15390	16880	18550

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.