



EARTHMAX SR 35



Beskrivning

Earthmax SR 35 är ett stålradialdäck med låg profil, avsett för midjestylda dumprar och hjullastare. Earthmax SR 35 har både utmärkt dragkraft och stabilitet. Det kraftiga stålbelagda höljet är utomordentligt pålitligt och tåligt mot revor och punkteringar. Däcket finns tillgängligt med en skärtålig gummiblandning som ger en mycket lång livslängd även under svåra förhållanden.

UM

US Standard

Konstruktion

 Radial

Maskiner

OTR ■ Hjullastare

Version CUT RESISTANT COMPOUND

Tire Type TL

Däckstorlek 775/65R29

LI/SS 213;A2

Dimensioner US Standard

USA Code	94067589
OD (in)	69.0
SLR (in)	31.0
RC (in)	209.1
Rim Rec	24.00/3.5
Rim Alt	24.00/3.0; 25.00/3.5
TRA Code	L3

Load Capacity (US)

mph / psi	73	76	80	83	87	91
5	38600	40800	41900	43000	44100	45400

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.