



## EARTHMAX SR 35

### Beschreibung

Earthmax SR 35 ist ein radialer All Steel Niederquerschnittsreifen, der speziell für knickgelenkte Muldenkipper und Radlader entworfen wurde. Er eignet sich vortrefflich für Arbeiten, die hervorragende Traktion und Flotation erfordern. Dank der robusten Karkasse mit Stahlbändern verleiht der Reifen außergewöhnliche Dauerhaftigkeit sowie Widerstandsfähigkeit gegenüber Rissen und Stichen.

### UM

IS Standard

### Baumaschinen

 Radial

### Maschinen

OTR ■ Radlader



Version CUT RESISTANT COMPOUND

Reifentyp TL

Reifengröße 750/65R25

LI/SS 209;A2

# Abmessungen IS Standard

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| AD (mm)     | 1601                |
| SLR (mm)    | 715                 |
| RU (mm)     | 4802                |
| Felge empf. | 24.00/3.0           |
| Felge alt.  | 22.00/3.0;25.00/3.0 |
| TRA-Code    | L3                  |

## Tragfähigkeit (IS)

|            |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| km/h / bar | 5.00  | 5.25  | 5.50  | 5.75  | 6.00  | 6.25  |
| 10         | 15500 | 16000 | 16500 | 17000 | 17500 | 18500 |

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.