



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 57



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial

L-5



A2



204



Technologies



All Steel



Dibujo de bloques

Performance



Durabilidad



Tracción



Resistencia a los cortes



Estabilidad



EARTHMAX SR 57

RADIAL OTR TIRES

 EARTHMAX SR 57 es un neumático radial All Steel particularmente proyectado para las palas cargadoras, las buldóceres y los vehículos utilitarios que se utilizan en las minas subterráneas. Este neumático asegura una tracción superior, así como una excelente estabilidad y confort sobre las superficies rugosas y rocosas. La banda de rodadura extra profunda L-5, junto con la especial fórmula UMS (underground mine service) de la mezcla, garantizan una mayor resistencia al desgaste y una extraordinaria resistencia contra los cortes y los pinchazos causados por las rocas.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versión	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)	LLANTA	
													Estándar	Alternativa
Ø 15"	7.50 R 15	TT	L-5	*	-	CRC	-	223	845	-	-	46	6.00	6.50
	8.25 R 15	TT	L-5	*	-	CRC	-	240	880	-	-	47	6.50	7.00
	10.00 R 15	TT	L-5	*	-	CRC	-	278	916	-	-	48	7.50	7.00
Ø 20"	10.00 R 20	TT	L-5	*	-	CRC	-	272	1105	-	-	48	7.50	-
	12.00 R 20	TT	L-5	*	-	CRC	-	318	1180	-	-	56	8.50	-
Ø 25"	18.00 R 25	TL	L-5	**	204A2	CRC	-	515	1651	-	-	80	13.00/2.5	-

CRC: Cut Resistant Compound



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura