



LG 306

Descrição

LG 306 é um pneu para prados e jardinagem, apropriado para máquinas de cortar relva. Em algumas medidas, LG 306 também é apropriado para pequenos tratores. O desenho específico do piso do pneu torna o pneu delicado no terreno, facilitando, ao mesmo tempo, o manuseamento e as manobras. LG 306 está disponível numa versão "aramid-belted", com cintos em aramida, para utilizadores que exigem uma maior resistência à perfuração.



UM

US Standard

Construção

◆ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Máquina de cortar relva

| | |
|----------------|-------------|
| Versão | STANDARD |
| Tipo de pneu | TL |
| Medida do pneu | 27x10.50-15 |
| LI/SS | |

Dimensões US Standard

| | |
|------------|-----------------|
| Código USA | 94029822 |
| LS (in) | 10.7 |
| DT (in) | 27.8 |
| RCS (in) | 12.5 |
| CR (in) | 80.4 |
| Jante rec. | 8.00 LB |
| ECE | E11-106R-006848 |

Capacidade de carga (US)

| | |
|-----------|------|
| mph / psi | 30 |
| 30 | 1325 |

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 21-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.