



IS standard



GROWING TOGETHER

MULTIMAX

RADIAL MPT TIRES

MP 540



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial



152



MULTIMAX MP 540

RADIAL MPT TIRES

BKT ha diseñado MULTIMAX MP 540 para todos los vehículos multiuso. Gracias a la carcasa All Steel, MULTIMAX MP 540 permite llevar cargas pesadas dentro y fuera de la carretera. Además, su diseño de patrón de bloques ofrece una estabilidad y una durabilidad excepcionales.

Technologies



Dibujo de bloques



All Steel



M+S

Performance



Estabilidad



Durabilidad



Elevada capacidad de carga

	MEDIDA	TT/TL	STAR RATING	LI/SS	Versión	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
										Estándar	Alternativa
Ø 16"	315/55 R 16	TL	-	120 K/124 F	STD	305	751	354	2325	W 10 L	11
Ø 18"	335/80 R 18 (12.5 R 18)	TL	-	132 K	STD	340	985	446	3000	11	-
Ø 20"	275/80 R 20 (10.5 R 20)	TL	-	134 K	STD	270	955	443	2913	W 9	9
	335/80 R 20	TL	-	149 K	STD	340	1044	492	3258	11	-
	365/80 R 20 (14.5 R 20)	TL	-	152 K	STD	365	1086	495	3308	11	-
Ø 24"	405/70 R 20 (16.0/70 R 20)	TL	-	152 K	STD	402	1082	490	3295	13	12 ; 13 SDC
	405/70 R 24 (16.0/70 R 24) NEWSIZE	TL	-	152 J	STD	402	1174	530	3586	13	-

STD: Standard



Tolerancia: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura