



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 45



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial

E-4



B



195

Technologies



All Steel



Dibujo de bloques

Performance



Durabilidad



Tracción



Estabilidad



EARTHMAX SR 45

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 45 es un neumático radial All Steel diseñado específicamente para camiones volquete rígidos que operan en minas a cielo abierto, canteras y obras de construcción. Su dibujo de la banda de rodadura profundo y no direccional proporciona una tracción superior, incluso en terrenos fangosos. El diseño de la banda de rodadura de bloques mejora tanto la tracción como la estabilidad, lo que aumenta el rendimiento de la maquinaria y la seguridad del operador. Gracias a su carcasa All Steel y los cinturones de acero multicapa duraderos, el neumático ofrece una estabilidad y una resistencia excepcionales a los desgarros y los pinchazos. Las mezclas de la banda de rodadura, diseñadas específicamente, garantizan la resistencia a los cortes, al desgaste y a la generación de calor, lo que hace que el neumático sea ideal para enfrentarse a diversas condiciones difíciles. EARTHMAX SR 45 está disponible en mezclas estándar, resistente a los cortes y resistente al calor.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versión	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)	LLANTA	
													Estándar	Alternativa
Ø 33"	18.00 R 33	TL	E-4	**	191 B	CRC	185	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-
	18.00 R 33	TL	E-4	***	195 B	CRC	185	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-
	18.00 R 33	TL	E-4	**	191 B	HRC	256	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-
	18.00 R 33	TL	E-4	**	191 B	STDC	220	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-
	18.00 R 33	TL	E-4	***	195 B	STDC	220	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-

CRC: Cut Resistance Compound - HRC: Heat Resistant Compound - STDC: Standard Compound



Tolerancia: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura