



RIDEMAX FL 690

Description

RIDEMAX FL 690 est un pneu radial Flotation et de transport bien adapté pour les camions-citernes et les remorques. Le pneu a été conçu pour les applications 75% sur route. Pour répondre à la demande pour des charges toujours plus lourdes dans l'agriculture moderne, BKT a réalisé ce pneu avec des ceintures d'acier qui confèrent une capacité de charge élevée, en augmentant la productivité de l'agriculteur. La résistance au roulement réduite contribue à l'économie de carburant.

UM

US Standard

Construction

 Radial

Machinerie

Agriculture ■ Véhicule citerne, Industriel ■ Remorque



Version

STANDARD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

800/60R32

LI/SS

185;D

Dimensions US Standard

Code USA	94066254
LS (in)	31.5
DT (in)	70.9
RCS (in)	32.2
CR (in)	214.7
Jante rec.	DH 27 B
Jante alt.	DW 27 B
ECE	E11-106R-006480

Capacité de charge (US)

mph / psi	12	17	23	29	35	41	46	52	58
45	5940	7620	9470	10770	12440	14110	15410	16900	18560
40	6530	8370	10410	11830	13670	15500	16930	18560	20390
30	7900	10120	12590	14320	16540	18760	20490	22460	24680
25	8880	11380	14150	16090	18580	21090	23030	25240	27730
20	9870	12630	15710	17870	20630	23410	25570	28030	30800
15	10320	13220	16430	18690	21590	24490	26750	29320	32220
5	11750	15060	18730	21300	24600	27900	30470	33410	36700

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.