



IS standard



GROWING TOGETHER

SKID POWER SK



PRODUKTDATENBLATT



Bias



A8



138

Technologies



tiefes Laufflächenprofil

Performance



Beständigkeit



SKID POWER SK

 SKID POWER SK wurde speziell für Skid-Steer-Lader für Anwendungen im Baugewerbe entwickelt. Die Seitenwandprotektoren sowie der Felgenschutz sichern gemeinsam mit dem extra tiefen Laufflächenprofil ein langes Reifenleben.

	Größe	TT/TL	PR	LI/SS	Ausf.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FELGE	
										Empfohlene	Zugelassene
Ø 16.5"	10 - 16.5	TL	10	-	STD	270	775	355	2286	8.25	-
	10 - 16.5	TL	8	-	STD	270	775	355	2286	8.25	-
	10 - 16.5	TL	12	138 A2	STD	270	775	355	2286	8.25	-
	10 - 16.5	TL	8	116 A8	IMP	270	775	355	2286	8.25	-
	10 - 16.5	TL	10	120 A8	IMP	270	775	355	2286	8.25	-
	12 - 16.5	TL	12	-	STD	312	825	375	2434	9.75	-
	12 - 16.5	TL	10	-	STD	312	825	375	2434	9.75	-
	12 - 16.5	TL	10	125 A8	IMP	312	825	375	2434	9.75	-
	12 - 16.5	TL	12	130 A8	IMP	312	825	375	2434	9.75	-

STD: Standard - IMP: Implement



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung