



EARTHMAX SR 53

Descrição

EARTHMAX SR 53 é um pneu radial All Steel projetado particularmente para carregadores, tratores de esteira e dumpers de baixo perfil que operam em condições difíceis, nos ambientes rochosos, incluindo as operações em minas subterrâneas e no estaleiro de demolição. O piso do pneu profundo L-5 e o composto de borracha resistente contra os furos reduzem consideravelmente o desgaste, prolongando a vida do pneu, para além de mostrar tração e estabilidade excelentes.

UM

US Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Fora-de-Estrada (OTR) ■ Trator de esteira



CUT RESISTANT COMPOUND

TL

Medida do pneu

35/65R33

LI/SS

224;A2

Dimensões US Standard

94055036						
81.2						
36.0						
244.7						
28.00/3.5						
L5						
mph / psi	76	80	83	87	91	94
5	52000	55100	56800	58400	60000	61500

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.