



IS standard



GROWING TOGETHER

MP 600



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Diagonale



Performance



Comfort



Durabilità



Autopulitura



Trazione



MP 600

MP 600 è uno pneumatico agro-industriale idoneo per operazioni di municipalità/manutenzione con sollevatori telescopici e attrezzi agricoli, offrendo un'esperienza di guida confortevole. Lo pneumatico assicura ottima trazione ed eccellenti proprietà di autopulitura nonché un ciclo di vita prolungato del prodotto.

	MISURA	TT/TL	PR	LI/SS		Versione	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	CERCHIO	
				DW	FR						Raccomandato	Ammesso
Ø 18"	10.5 - 18	TL	10	-	-	STD	272	920	420	2740	9	9SDC
	12.5 - 18	TL	10	-	-	STD	308	990	450	2950	11	12 SDC
	12.5 - 18	TL	12	-	-	STD	308	990	450	2950	11	12 SDC
Ø 20"	400/70 - 20 (16.0/70 - 20)	TL	14	-	-	STD	405	1085	-	-	13 SDC	12
Ø 24"	400/70 - 24 (16.0/70 - 24)	TL	10	-	-	STD	405	1185	545	3530	13 SDC	12
	400/70 - 24 (16.0/70 - 24)	TL	14	-	-	STD	405	1185	545	3530	13 SDC	12
	400/70 - 24 (16.0/70 - 24)	TL	14	-	-	SPL	405	1185	545	3530	13 SDC	12
	400/70 - 24 (16.0/70 - 24)	TL	18	158 A8	-	STD	405	1185	545	3530	13 SDC	12

STD: Standard - SPL: Special



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling