



EARTHMAX SR 22

Описание

EARTHMAX SR 22 (G-2/L-2) - это радиальные шины с цельным металлокордом, которые изготовлены специально для автогрейдеров и погрузчиков, работающих зимой в экстремальных условиях на льду или снежном покрытии. Операторы оценят как отличные тяговые характеристики, так и устойчивость шин, что удалось обеспечить за счет использования протектора с крупным ненаправленным рисунком.



ЕИ

IS Standard

Строительство

 Radial

Оборудование

Промышленность ■ Грейдер, OTR ■ Погрузчик

Version CUT RESISTANT COMPOUND

Tire Type TL

Размер шины 14.00R24

LI/SS 153;A8

Размеры IS Standard

OD (mm)	1370
SLR (mm)	625
RC (mm)	4141
Rim Rec	8.00 TG
Rim Alt	9.00 GR; 10.00 VA
TRA Code	G2/L2

Load Capacity (IS)

km/h / bar	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	5.25	5.50
40	2240	2430	2650	2800	3000	3250	3350	3650	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	6700	6900

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.