



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 32



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale

E-3



B

225

Technologies



All Steel

Performance



Trazione



Resistenza ai tagli



Durabilità



EARTHMAX SR 32

RADIAL OTR TIRES

IT EARTHMAX SR 32 è uno pneumatico radiale di base larga non direzionale particolarmente idoneo per scraper (ruspe). Lo pneumatico è caratterizzato da una carcassa All Steel robusta e da una mescola speciale che assicurano elevata resistenza a tagli e perforazioni nonché durabilità. Ulteriori vantaggi sono trazione e galleggiamento eccellenti anche durante operazioni di servizio pesante.

	MISURA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versione	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFONDITÀ BATTISTRADA (mm)	CERCHIO	
													Raccomandato	Ammesso
														
Ø 29"	29.5 R 29	TL	E-3	**	202 B	CRC	288	765	1980	883	6009	48	25.00/3.5	24.00/3.5
	33.25 R 29	TL	E-3	**	209 B	CRC	346	845	2080	915	6250	54	27.00/3.5	26.00/3.5
Ø 35"	37.25 R 35	TL	E-3	**	218 B	CRC	453	963	2381	1062	7229	59	31.00/4.0	-
Ø 39"	40.5/75 R 39	TL	E-3	**	225 B	CRC	505	985	2610	1164	7924	59	32.00/4.5	-
	40.5/75 R 39	TL	E-3	**	225 B	STD	689	985	2610	1164	7924	59	32.00/4.5	-

CRC: Cut Resistance Compound - STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm$ 2% - O.W. $\pm$ 2% - RC $\pm$ 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento