

AS 511



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale



149



AS 511

AS 511 è particolarmente idoneo per attrezzi agricoli nelle applicazioni con manti erbosi. La carcassa robusta e la miscela del battistrada particolarmente resistente ai tagli garantiscono straordinaria stabilità e performance avanzate. Grazie alla larga area di contatto, AS 511 offre eccellente trazione e minimizza la compattazione del suolo.

Performance



Resistenza a tagli e lacerazioni



Compattazione ridotta del suolo



Stabilità



Trazione

	MISURA	LI/SS	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versione
			Raccomandato	Ammesso						
Ø 15"	31 X 15.50 R 15	122 B	13 LB	-	388	785	353	2387	380	STD
	33 X 15.50 R 15	126 B	13 LB	-	404	840	375	2533	400	STD
Ø 17"	500/50 R 17	149 D	16.00	-	500	940	425	2859	450	SB
	NEWSIZE									

STD: Standard - SB: Steel Belted



Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simboli di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; SRI = Indice di rotolamento

Tutte le immagini, i testi e i grafici contenuti nella presente brochure sono tutelati dal diritto d'autore di BKT. È concessa la stampa di copie cartacee di questo materiale. Qualsiasi altro tipo di riproduzione, elettronica o in altra forma, nonché l'applicazione di qualsiasi modifica, parzialmente o interamente, ad immagini, testi, grafici e dati sono severamente vietate senza previa autorizzazione scritta da BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) si riserva il diritto di modificare qualsiasi dettaglio contenuto nella pubblicazione senza preavviso.