



IS standard



GROWING TOGETHER

LG 408



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



LG 408

🇮🇹 LG 408 è uno pneumatico per tappeti erbosi e il giardinaggio, idoneo per tosaerba e piccoli trattori. Lo specifico disegno del battistrada, rende lo pneumatico delicato sul terreno prevenendo danni al terreno erboso. LG 408 è disponibile in una versione "aramid belted", con cinture in aramide, per utilizzatori che richiedono una maggiore resistenza alla perforazione.

	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
Ø 12"	24 X 13.00 - 12	10.5 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	325	610	269	1755	STD	4	TL	-
	24 X 13.00 - 12	10.5 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	325	610	269	1755	AB	6	TL	-
	24 X 13.00 - 12	10.5 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	325	610	269	1755	STD	6	TL	-
	26.5 X 14.00 - 12	12.00 I	-	380	665	293	1929	STD	4	TL	-
	26.5 X 14.00 - 12	12.00 I	-	380	665	293	1929	AB	6	TL	-
	26.5 X 14.00 - 12	12.00 I	-	380	665	293	1929	STD	6	TL	-
	26.5 X 14.00 - 12	12.00 I	-	380	665	293	1929	STD	10	TL	-

STD: Standard - AB: Aramid Belted



Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento