

AT 108

BKT

GROWING TOGETHER

PRODUKTDATABLAD



IS standard

IMPORTÖR FÖR SVERIGE
GRIPEN[®]
WHEELS


036-307500
order@gripenwheels.se
shop.gripenwheels.se
www.gripenwheels.se



Bias



AT 108

 AT 108 är ett terrängdäck som passar till fyrhjulingar. Mönstret ger utmärkt komfort och prestanda på både vägen och åkern.

Performance



Komfort

Körning på väg
och åker

	Däckdimension	FÄLG		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Version	PR	TYP (Slangtyp Slanglöst)	LI/SS
		Rek.	Alt.								
Ø 8"	AT 20 X 7 - 8	5.5 AT	6.0 AT	170	508	-	-	STD	4	TL	-
	AT 22 X 11 - 8	9.0 AT	8.5 AT	277	560	-	-	STD	4	TL	-
Ø 9"	AT 22 X 10 - 9	8.0 AT	7.5 AT; 8.5 AT	254	559	-	-	STD	4	TL	-
	AT 22 X 11 - 9	9.0 AT	8.5 AT	275	557	-	-	STD	4	TL	-
	AT 22 X 11 - 9	9.0 AT	8.5 AT	275	557	-	-	STD	6	TL	-
	AT 25 X 12 - 9	9.5 AT	9.0 AT; 10.0 AT	292	640	-	-	STD	4	TL	-
	AT 25 X 13 - 9	10.5 AT	10.0 AT	320	635	-	-	STD	4	TL	-
	AT 25 X 13 - 9	10.5 AT	10.0 AT	320	635	-	-	STD	6	TL	-
Ø 10"	AT 20 X 10 - 10	8.0 AT	7.5 AT; 8.5 AT	250	514	235	1426	STD	4	TL	-
	AT 20 X 10 - 10	8.0 AT	7.5 AT; 8.5 AT	250	514	235	1526	STD	8	TL	-
	AT 22 X 8 - 10	6.5 AT	6.0 AT	206	557	-	-	STD	4	TL	-
	AT 22 X 8 - 10	6.5 AT	6.0 AT	206	557	-	-	STD	6	TL	-
	AT 22 X 11 - 10	9.0 AT	8.5 AT	270	564	-	-	STD	4	TL	-
	AT 22 X 11 - 10	9.0 AT	8.5 AT	270	564	-	-	STD	6	TL	-
	AT 23 X 8 - 10	6.5 AT	6.0 AT	210	594	-	-	STD	4	TL	-

STD: Standard

Tolerans: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Lastindex/Hastighetsklass; S.W. = Sektionsbredd; O.D. = Diameter; SLR = Statisk radie; RC = Rullningsomkrets; Rek. = Rekommenderad; Alt. = Alternativa



Bias

Performance



Komfort

Körning på väg
och åker

	Däckdimension	FÄLG		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Version	PR	TYP (Slangtyp Slanglöst)	LI/SS
		Rek.	Alt.								
Ø 10"	AT 23 X 10 - 10	8.0 AT	7.5 AT; 8.5 AT	259	594	-	-	STD	4	TL	-
	AT 24 X 11 - 10	9.0 AT	8.5 AT	284	608	-	-	STD	4	TL	-
	AT 24 X 11 - 10	9.0	8.5 AT	284	608	-	-	STD	6	TL	-
	AT 25 X 12 - 10	9.5 AT	9.0 AT; 10.0 AT	298	630	-	-	STD	4	TL	-
	AT 25 X 12 - 10	9.5 AT	9.0 AT; 10.0 AT	298	630	-	-	STD	6	TL	-
Ø 11"	AT 22 X 7 - 11	5.5 AT	-	181	557	-	-	STD	4	TL	-
	AT 23 X 8 - 11	6.5 AT	6.0 AT	191	594	-	-	STD	4	TL	-
	AT 23 X 8 - 11	6.5 AT	6.0 AT	191	594	-	-	STD	6	TL	-
	AT 24 X 8 - 11	6.5 AT	6.0 AT	206	610	-	-	STD	4	TL	-
	AT 24 X 9 - 11	7.0 AT	7.5 AT	220	605	-	-	STD	4	TL	-
	AT 24 X 9 - 11	7.0 AT	7.5 AT	220	605	-	-	STD	6	TL	-
	AT 24 X 10 - 11	8.0 AT	7.5 AT; 8.5 AT	254	615	-	-	STD	4	TL	-
Ø 12"	AT 25 X 8 - 12	6.5 AT	6.0 AT	212	630	-	-	STD	4	TL	-
	AT 25 X 8 - 12	6.5 AT	6.0 AT	212	630	-	-	STD	6	TL	-
	AT 25 X 10 - 12	8.0 AT	6.5 AT; 7.5 AT; 8.5 AT	254	640	-	-	STD	4	TL	-
	AT 25 X 10 - 12	8.0 AT	6.5 AT; 7.5 AT; 8.5 AT	254	640	-	-	STD	6	TL	-

STD: Standard

Tolerans: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Lastindex/Hastighetsklass; S.W. = Sektionsbredd; O.D. = Diameter;
SLR = Statisk radie; RC = Rullningsomkrets; Rek. = Rekommenderad; Alt. = Alternativa