



IS standard



TR 319



PRODUKTDATENBLATT



Bias



116

Performance



Selbstreinigung



Stabilität



Traktion



TR 319

TR 319 ist ein Reifen für landwirtschaftliche Geräte, Obsterntemaschinen und Grabenfräsen in Anwendungen des Gartenbaus, Gemeindearbeiten sowie zur Bodenbearbeitung. Die charakteristisch breite Kontaktfläche verleiht hervorragende Traktion, sodass sich TR 319 bestens für Anwendungen auf nassen und trockenen Oberflächen eignet, wo erstklassige Stabilität und Selbstreinigungseigenschaften gefragt sind.

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
Ø 12"	26 X 12.00 - 12	10.50 AT	8.0 AT; 8.5 AT; 9.0 AT	318	640	290	1908	STD	8	TL	116 A3
Ø 15"	29 X 12.50 - 15	10 LB	-	312	755	360	2264	STD	6	TL	98 B
	29 X 12.50 - 15	10 LB	-	312	755	360	2264	STD	8	TL	106 B

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung