



POWER TRAX

Description

Le POWER TRAX est un pneu haut de gamme spécialement conçu pour le service à usage intensif sur remorque portuaire, chariot de conteneurs vides ou machines d'extraction minière ECH et souterraine. Sa bande de roulement profonde et sa carcasse robuste offrent une durabilité exceptionnelle, réduisant au minimum le risque de crevaison et de dommage accidentel. Le POWER TRAX est le pneu idéal pour les opérations lourdes et difficiles, grâce au composé de sa bande de roulement unique qui offre une excellente résistance aux coupures et aux déchirures.



UM

US Standard

Construction

⌘ Bias

Machinerie

Industriel ■ Chariot porte-conteneurs vide

Version	STANDARD
Type de pneu	TT
Dimension du pneu	12.00-20
LI/SS	176;A5

Dimensions US Standard

Code USA	94067701
LS (in)	12.6
DT (in)	45.3
Jante rec.	8.5
Jante alt.	9.0

Capacité de charge (US)

mph / psi	145
15 LOAD WHEEL	20350
15 STEER WHEEL	15650
5 OTHER VEHICLES	20350
15 OTHER VEHICLES	15650
STATIC SIDE LOADER	23630

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.