



RIDEMAX FL 690

Beschreibung

RIDEMAX FL 690 ist ein radialer Flotations- und Transportreifen für Tankwagen und Anhänger. Der Reifen eignet sich für Anwendungen mit 75% Straßenfahrten. Als Antwort auf den wachsenden Bedarf immer schwererer Lasten in der modernen Landwirtschaft, entwarf BKT diesen Reifen mit Stahlgürteln, der auch besonders schweren Lasten standhält. Dies steigert die Produktivität der Landwirte. Außerdem trägt der geringe Rollwiderstand zur Kraftstoffersparnis bei.

UM

IS Standard

Baumaschinen

 Radial

Maschinen

Landwirtschaft ■ Tankwagen, Industriell ■ Anhänger



Version

STANDARD

Reifentyp

TL

Reifengröße

800/60R32

LI/SS

185;D

Abmessungen IS Standard

QSB (mm)	800
AD (mm)	1800
SLR (mm)	817
RU (mm)	5454
Felge empf.	DH 27 B
Felge alt.	DW 27 B
ECE	E11-106R-006480

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
70	2695	3455	4295	4885	5645	6400	6990	7665	8420
65	2960	3795	4720	5365	6200	7030	7680	8420	9250
50	3585	4590	5710	6495	7505	8510	9295	10190	11195
40	4030	5160	6420	7300	8430	9565	10445	11450	12580
30	4475	5730	7125	8105	9360	10620	11600	12715	13970
25	4680	5995	7455	8480	9795	11110	12135	13300	14615
10	5330	6830	8495	9660	11160	12655	13820	15155	16650

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.