



EARTHMAX SR 468

Descripción

EARTHMAX SR 468 es un neumático radial All Steel diseñado especialmente para camiones volquete rígidos. Su exclusivo diseño de la banda de rodadura con compuestos especiales la hace perfecta para condiciones mineras duras y rocosas. Sus tacos con ranuras circunferenciales y bloques entrelazados garantizan una disipación eficaz del calor. Además, el robusto hombro cuadrado ayuda a expulsar las piedras sueltas para proteger el neumático contra daños. EARTHMAX SR 468 se ha desarrollado con la tecnología de vanguardia de BKT para soportar cargas pesadas, ofrecer una mayor vida útil y proporcionar resistencia a los cortes y pinchazos de las rocas.



UM

US Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

OTR ■ Dumper rígido

Versión

CUT RESISTANT COMPOUND

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

50/80R57

LI/SS

257;B

Dimensiones US Standard

Código USA	94075164
DT (in)	142.1
REC (in)	62.9
CR (in)	428.0
Llanta rec.	32.00/6.0
Llanta alt.	34.00/6.0; 29.00/6.0
Código TRA	E4

Capacidad de carga (US)

mph / psi	80	83	87	91	94	98	102
30	135500	139000	143500	147500	152000	156500	161000

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.