



POWER TRAX HD (FL)

Descripción

El POWER TRAX HD es un neumático de elevada calidad realizado con telas cruzadas y ha sido específicamente diseñado para las carretillas elevadoras que se utilizan en el sector industrial. Su profunda banda de rodadura y el flanco con un espesor extra, así como su robusta carcasa, se traducen en una extraordinaria durabilidad, minimizando el riesgo de perforación y de daños accidentales. Este neumático se caracteriza por la excelente resistencia a los cortes, los desgarres y las laceraciones, que hace que sea idóneo para las superficies cementadas, rugosas y duras. El borde de protección de la llanta, especialmente diseñado, protege el neumático en el área de la pestaña de la llanta contra desinflamientos y daños.



UM

US Standard

Construcción

⌘ Bias

Maquinaria

Industria ■ Carretilla elevadora

Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TT
Medida del neumático	7.00-12
LI/SS	

Dimensiones US Standard

Código USA	94032228
AS (in)	8.1
DT (in)	26.6
Llanta rec.	5.00 S

Capacidad de carga (US)

mph / psi	145
15 LOAD WHEEL	6415
15 STEER WHEEL	4940
5 OTHER VEHICLES	6415
15 OTHER VEHICLES	4940
STATIC SIDE LOADER	7450

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.