



IS standard



GROWING TOGETHER

FARM HIGHWAY TOUGH



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal



134

Technologies



Alta velocidade

Performance



Durabilidade



Capacidade elevada de carga



FARM HIGHWAY TOUGH

FARM HIGHWAY TOUGH é um pneu de alta velocidade, projetado para aplicações de transporte e cultivo de sela com reboques e implementos agrícolas. Proporciona uma elevada capacidade de carga mesmo a velocidades elevadas. Além disso, assegura um longo ciclo de vida do pneu.

	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS
		Standard	Alternativa								
Ø 15"	9.5 L - 15 FI	7.00	8 LB	245	766	343	2183	STD	8	TL	-
	9.5 L - 15 FI	7.00	8 LB	245	766	343	2183	STD	12	TL	-
	10.00 - 15 FI	8 LB	-	274	853	-	-	STD	8	TL	128 J
	11 L - 15 FI	8 LB	10 LB ; 8 J	279	777	347	2214	STD	8	TL	120 J
	11 L - 15 FI	8 LB	10 LB ; 8 J	279	777	347	2214	STD	12	TL	128 J
	12.5 L - 15 FI	10 LB	-	317	815	362	2323	STD	12	TL	134 J

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento