



## SKID POWER

### Descrizione

SKID POWER è stato sviluppato per pale skid steer nelle applicazioni dell'edilizia e mostra eccellente trazione insieme a proprietà avanzate di autopulitura. Lo pneumatico si distingue per il battistrada extra profondo insieme alla particolare protezione dei fianchi, assicurando eccellente resistenza a tagli e strappi oltre a straordinaria durabilità. SKID POWER è lo pneumatico ideale per superfici terrose.

### UM

US Standard

### Costruzione

⌘ Bias

### Macchinario

Industriale ■ Pala compatta



| IMPLEMENT             |         |
|-----------------------|---------|
|                       | TL      |
| Dimensioni pneumatico | 12-16.5 |
| LI/SS                 | 125;A8  |

# Dimensioni US Standard

|                 |      |
|-----------------|------|
| 94055678        |      |
|                 | 12.0 |
| 32.3            |      |
|                 | 14.7 |
| 95.4            |      |
|                 | 9.75 |
| E11-106R-003535 |      |
| mph / psi       | 65   |
| 25              | 3640 |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.