



TR 117

Descripción

TR 117 es ideal para las operaciones de riego con pivote central. El especial dibujo de la banda de rodadura se traduce en una excelente tracción y extraordinarias propiedades de autolimpieza.

UM

US Standard

Construcción

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ▪ Equipo de riego a pivote



Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TL
Medida del neumático	11.2-38
LI/SS	106;A8

Dimensiones US Standard

Código USA	94030408
AS (in)	11.2
DT (in)	56.9
REC (in)	26.6
CR (in)	173.2
Llanta rec.	W 10
Llanta alt.	W 9
ECE	E4-106R-002747
Código TRA	R1

Capacidad de carga (US)

mph / psi	18	25
25	2090	---
CREEP	---	4420

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 22-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.