



IS standard



GROWING TOGETHER

PAC MASTER



FICHE PRODUIT



Diagonal



PAC MASTER

FR PAC MASTER est un pneu diagonal pour compacteurs. Il offre une grande stabilité et assure un cycle de vie plus long. Ce pneu est réalisé dans un mélange spécial qui lui confère une résistance particulière à la chaleur.

Technologies



Mélange spécial

Performance



Durabilité



Résistance à la chaleur



Stabilité

	DIMENSION	TT/TL	PR	LI/SS	Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	JANTE	
										Recommandée	Alternative
Ø 15"	7.50 - 15	TT	6	-	STD	225	790	-	-	6.0	6.5
	7.50 - 15	TT	12	-	STD	225	790	-	-	6.0	6.5
	7.50 - 15	TT	14	-	STD	225	790	-	-	6.0	6.5
	8.5/90 - 15 K	TL	6	-	STD	230	785	-	-	6.0	5.50 F
	9.5/65 - 15	TL	6	-	STD	235	675	-	-	7.0	-
	9.5/65 - 15	TT	6	-	STD	235	675	-	-	7.0	-
	190/60 - 15	TL	6	-	STD	186	610	291	1853	6.0	-
	205/60 - 15	TL	6	-	STD	200	640	-	-	6.0 J	7.0 J
Ø 16"	7.50 - 16	TT	14	-	STD	225	815	-	-	6.0	6.5
	10.5/80 - 16	TL	14	-	STD	275	810	382	2480	8.0	-
	10.5/80 - 16	TL	6	-	STD	275	810	382	2480	8.0	-
Ø 20"	9.00 - 20	TT	14	-	STD	275	1016	471	3107	7.0	7.5
	9.00 - 20	TT	16	-	STD	275	1016	471	3107	7.0	7.5
	9.00 - 20	TT	12	-	STD	275	1016	471	3107	7.0	7.5
	11.00 - 20	TT	18	-	SPL	291	1070	494	3310	8.0	8.5
	11.00 - 20	TT	16	-	SPL	291	1070	494	3310	8.0	8.5
	14/70 - 20	TT	12	-	STD	380	975	-	-	11 TG	-

STD: Standard - SPL: Special

Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement