



MULTIMAX MP 513

Description

MULTIMAX MP 513 a été conçu par BKT pour les véhicules polyvalents dans le cadre des services municipaux de voirie et de transport pour les applications agricoles et industrielles. Grâce à sa carcasse robuste en nylon renforcée avec des ceintures d'acier, MULTIMAX MP 513 permet de transporter des charges lourdes à de grandes vitesses en assurant une expérience de conduite confortable. Il garantit une vie opérationnelle plus longue, une traction excellente ainsi que des propriétés d'autonettoyage exceptionnelles. Il est idéal pour les véhicules universels et les camions d'engrais.



UM

IS Standard

Construction

 Radial

Machinerie

Agriculture ■ Véhicule universel, Industriel ■ Véhicule universel

Version	STANDARD
Type de pneu	TL
Dimension du pneu	285/285R16MPT
LI/SS	128;G

Dimensions IS Standard

LS (mm)	304
DT (mm)	866
RCS (mm)	394
CR (mm)	2617
Jante rec.	W 10
ECE	E11-54R-0020958

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	1.6	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
90	840	985	1180	1360	1540	1800
65	905	1065	1270	1465	1660	1945
40	965	1135	1355	1560	1770	2070

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.