



## FL 630 ULTRA



### Beskrivning

FL 630 ULTRA lämpar sig för släp, tankbilar och spridare. Tack vare den förstärkta vulsten och en speciell mönsterdesign är däckets ett utmärkt flerfunktionsdäck för användning på alla slags åkrar och på väg. FL 630 ULTRA minskar jordpackningen med imponerande resultat.

### UM

US Standard

### Konstruktion

 Radial

### Maskiner

Jordbruk ■ Spridare

Version

STANDARD

Tire Type

TL

Däckstorlek

600/50R22.5

LI/SS

159;D

## Dimensioner US Standard

USA Code	94054220
SW (in)	24.1
OD (in)	46.1
SLR (in)	20.4
RC (in)	139.1
Rim Rec	AG 20.00
ECE	E11-106R-003960

## Load Capacity (US)

mph / psi	12	15	17	23	29	35	41	46	52	58
45	2820	3260	3690	4450	5190	5910	6660	7340	8090	8780
40	3090	3570	4060	4890	5700	6500	7300	8070	8870	9640
30	3740	4320	4910	5950	6890	7880	8820	9740	10750	11670
25	4230	4890	5560	6700	7800	8930	10040	11070	12170	13230
15	4880	5640	6400	7740	8990	10310	11490	12790	14030	15240
5	5560	6430	7300	8820	10250	11740	13090	14550	15970	17360

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.