



AGRIMAX RT 600



Descriere

AGRIMAX RT 600 este anvelopa ideală pentru pajiști, recoltare și împrăștiere. Datorită suprafeței mari de contact, AGRIMAX RT 600 asigură o distribuție excelentă a presiunii pe sol, reducând deteriorarea pajiștilor și protejând solul. Datorită tehnologiei de muchie rotundă, talonului ranforsat și numărului crescut de caneluri, garantează o stabilitate și tracțiune deosebite.

UM

IS Standard

Construcție

 Radial

Utilaje

Agricultură ▪ Mașină de recoltare

| | |
|---------------------|-----------|
| Version | STANDARD |
| Tire Type | TL |
| Dimensiune anvelopă | 650/65R38 |
| LI/SS | 157;D |

Dimensiuni IS Standard

| | |
|----------|-----------------|
| SW (mm) | 645 |
| OD (mm) | 1811 |
| SLR (mm) | 833 |
| RC (mm) | 5443 |
| Rim Rec | DW 20 B |
| ECE | E11-106R-002990 |

Load Capacity (IS)

| km/h / bar | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
|------------|------|------|------|------|------|------|
| 65 | 2310 | 2725 | 3095 | 3465 | 3795 | 4125 |
| 50 | 2430 | 2865 | 3255 | 3645 | 3990 | 4335 |
| 40 | 2520 | 2970 | 3375 | 3780 | 4140 | 4500 |
| 30 | 2660 | 3135 | 3560 | 3990 | 4370 | 4745 |
| 10 LT | 3100 | 3650 | 4150 | 4650 | 5090 | 5530 |
| 10 HT | 2660 | 3135 | 3560 | 3990 | 4370 | 4745 |

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.