



## PL 801

### Descrição

PL 801 foi concebido particularmente para aplicações com ancinos recolhedores giratórios e viradores e juntadores, bem como para operações logísticas com empilhadores. O pneu proporciona uma estabilidade excelente junto com uma resistência elevada para todo o tipo de corte. PL 801 assegura um ciclo de vida prolongado do pneu.

### UM

IS Standard

### Construção

◆ Bias

### Maquinaria

Agricultura ▪ Ancino rotativo, Industrial ▪ Empilhador



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TT

Medida do pneu

18x7-8

LI/SS

## Dimensões IS Standard

LS (mm)	173
DT (mm)	470
Jante rec.	4.33 R
Jante alt.	5.00 F

## Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	9.00
25 LOAD WHEEL	1885
25 STEER WHEEL	1450
10 OTHER VEHICLES	1885
25 OTHER VEHICLES	1450
STATIC SIDE LOADER	2190

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 20-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.