



EARTHMAX SR 41

Descriere

EARTHMAX SR 41 este o anvelopă radială cu structură din oțel, perfectă pentru basculante articulate, încărcătoare și buldozere. Datorită structurii sale din oțel și modelului special de blocuri, EARTHMAX SR 41 oferă o rezistență excelentă împotriva perforațiilor și o durată de viață extinsă. Pe lângă orele lungi de lucru fără perioade de nefuncționare, anvelopa asigură un confort extraordinar. EARTHMAX SR 41 este disponibilă și în versiunea SH4**** pentru autobasculante cu profil redus (LPDT) utilizate în operațiuni de transport subteran.



UM

IS Standard

Construcție

 Radial

Utilaje

OTR ■ Camion On/Off

Version

CUT RESISTANT COMPOUND

Tire Type

TL

Dimensiune anvelopă

29.5R25

LI/SS

Dimensiuni IS Standard

OD (mm)	1861
SLR (mm)	830
RC (mm)	5510
Rim Rec	25.00/3.5
TRA Code	SH4

Load Capacity (IS)

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.