



IS standard



TR 126



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal

R-1



A6



95



Performance



Capacidade elevada de carga



Tração



TR 126

TR 126 foi desenvolvido para tratores pequenos nas operações para trabalhar a terra. Os blocos profundos e o desenho especial do piso proporcionam uma tração excelente e uma ótima capacidade de carga, que se traduzem em prestações muito elevadas em todas as condições operacionais.

	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS
		Standard	Alternativa								
											
Ø 14"	6 - 14	5 JA ; 5 KB	-	157	655	305	1978	STD	4	TT	66 A6
	6 - 14	5 JA ; 5 KB	-	157	655	305	1978	STD	4	TL	66 A6
	6 - 14	5 JA ; 5 KB	-	157	655	305	1978	HD	8	TT	80 A6
	7 - 14	5 JA ; 5 KB	-	170	690	320	2070	STD	4	TT	72 A6
	7 - 14	5 JA ; 5 KB	-	170	690	320	2070	STD	4	TL	72 A6
	7 - 14	5 JA ; 5 KB	-	170	690	320	2070	STD	8	TT	95 A6

STD: Standard - HD: Heavy Duty



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento