

ROCK GRIP IND4 (RS)



Beschreibung

Der ROCK GRIP PORT INDUSTRIAL IND-4 (RS) ist ein Diagonalreifen, der für Reachstacker in verschiedenen Anwendungsbereichen wie Industrieumschlag und Stahlwerken entwickelt wurde. Die spezielle ROCK GRIP-Mischung sorgt für besondere Hitzebeständigkeit bei gleichzeitig hoher Stabilität und Haltbarkeit.

UM

US Standard

Baumaschinen

⊠ Bias

Maschinen

Industriell ■ Reach-Stacker

Version	PORT INDUSTRIAL
Reifentyp	TL
Reifengröße	18.00-25
LI/SS	

Abmessungen US Standard

USA-Code	94060528
AD (in)	65.0
SLR (in)	29.6
RU (in)	192.3
Felge empf.	13.00/2.5
Felge alt.	15.00/2.5
TRA-Code	IND4

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	145
5	50600

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.