



IS standard



GROWING TOGETHER

FLOTATION 647



FICHE PRODUIT



Diagonal



159

Performance



Auto-nettoyage



Traction



FLOTATION 647

FR FLOTATION 647 est un pneu pour les outils agricoles qui se distingue par une traction exceptionnelle sur les terrains meubles et les pelouses. En outre des propriétés d'autonettoyage élevées, le dessin particulier de la bande de roulement garantit une large zone de contact qui confère une répartition du poids optimisée et des prestations excellentes sur le sol meuble.

	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS	
		Recommandée	Alternative									FR
												
Ø 15.3"	260/75 - 15.3	9.00	-	275	785	363	2380	STD	-	TL	119 A8	131 A8
Ø 17"	380/55 - 17	13.00	-	385	882	-	-	STD	-	TL	125 A8	138 A8
	NEWSIZE											
	520/50 - 17	AG 16.00	-	516	965	426	2907	STD	-	TL	147 B	159 B
Ø 18"	425/70 - 18	13.00	-	435	1065	-	-	STD	-	TL	143 B	155 B

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling