



AW 711



AW 711 är ett radialdäck specialkonstruerat för modernt lantbruk, och lämpar sig för transporter, höskördning och jordbearbetning. Tack vare den speciella gummiblandningen har AW 711 utökad livslängd, oavsett om det körs på mjukt eller hårt underlag. Det låga rullmotståndet vid vägkörning leder till betydande besparingar i bränsleförbrukning. Tack vare VF-teknologin har AW 711 hög lastkapacitet vid lågt ringtryck.

US Standard

 Radial

Jordbruk ■ Skördemaskin

Version STUBBLE RESISTANT

Tire Type TL

440/55R18

159;A8/B

undefined US Standard

USA Code	94044924
SW (in)	16.1
OD (in)	37.2
SLR (in)	17.0
RC (in)	113.9
Rim Rec	14
Rim Alt	13
ECE	E4-106R-001398

Load Capacity (US)

mph / psi	12	17	23	29	35	41	46	52	58	73
30	2900	3770	4630	5310	6170	7040	7530	8300	9070	9640
25	2900	3770	4630	5310	6170	7040	7530	8300	9070	9640
20	3240	4220	5190	5940	6920	7890	8430	9290	10160	10800
15	3450	4490	5520	6330	7350	8390	8960	9890	10800	11490
10	3650	4750	5840	6690	7780	8880	9490	10460	11430	12160
5	4060	5270	6480	7430	8640	9870	10540	11620	12700	13500

25-03-2026