



## TR 144

### Descrizione

TR 144 è idoneo per essere utilizzato con trattorini nelle operazioni per la lavorazione della terra. TR 144 garantisce straordinarie performance in tutte le condizioni operative che richiedono eccellente trazione abbinata a carichi elevati. TR 144 è anche disponibile in versione "special", molto idonea per le operazioni di servizio pesante.

### UM

US Standard

### Costruzione

⊠ Bias

### Macchinario

Agricoltura ■ Trattorino



|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Versione              | STANDARD |
| Tipo di pneumatico    | TT       |
| Dimensioni pneumatico | 9.5-16   |
| LI/SS                 | 99;A8    |

## Dimensioni US Standard

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Codice USA    | 94042425        |
| LS (in)       | 9.6             |
| DT (in)       | 33.5            |
| RCS (in)      | 15.3            |
| CR (in)       | 100.7           |
| Cerchio cons. | W 8 L           |
| Cerchio alt.  | 8 LB            |
| ECE           | E11-106R-004327 |
| Codice TRA    | R1              |

## Portata (US)

|           |      |
|-----------|------|
| mph / psi | 42   |
| 25        | 1710 |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.