



SM 55 L5S

Beschreibung

SM 55 (L-5S) ist ein Diagonalreifen zum Einsatz im Untertagebau. Die Lauffläche ist aus einer speziellen schnitt- und reifesten Gummimischung hergestellt und zeichnet sich durch die extra Tiefe Klasse L-5S aus. Daraus resultieren geringere Stillstandzeiten und ein langes Reifenleben. Der Reifen ist auch in Ausführung steel belted mit Stahlbändern erhältlich.

UM

IS Standard

Baumaschinen

⊠ Bias

Maschinen

OTR ■ Untertagefahrzeug



Version	STANDARD
Reifentyp	TL
Reifengröße	17,5-25
LI/SS	

Abmessungen IS Standard

AD (mm)	1375
SLR (mm)	631
RU (mm)	4043
Felge empf.	14.00/1.5
Felge alt.	14.00/1.3; 14.00/1.4 (DC)
TRA-Code	L5S

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	6.75
10	9060
15	7880
25	7250

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.