



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 459



PRODUKTDATENBLATT



Radial

E-4



B

223

Technologies



All Steel Radial

extra tiefes
Laufflächenprofil

Schwersteinsatz



robuste Karkasse



verstärkte Karkasse

Performance



Beständigkeit

Schnitt- und
Stichtfestigkeit

harte felsige Oberfläche



Handling und Komfort



Traction



EARTHMAX SR 459

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 459 ist ein All-Steel-Radialreifen für starre Muldenkipper, die in Steinbrüchen und im Tagebau zum Einsatz kommen. Sein speziell entwickeltes symmetrisches Design sorgt für hervorragende Beständigkeit sowohl an der Hinter- als auch an der Vorderachse. Die mehrfachen Stahlgürtel bieten ausgezeichneten Schutz gegen Stößen und das Durchdringen von Steinen, während die hohe Profiltiefe optimalen Schutz für die Karkasse und eine lange Lebensdauer des Reifens gewährleistet. Darüber hinaus maximiert das geschlossene Profildesign den Bodenkontakt, was zu einer hervorragenden Stabilität und einem hohen Fahrkomfort führt. EARTHMAX SR 459 zeichnet sich durch eine hervorragende Traktion auf jedem Untergrund aus, selbst auf Schlammflächen.

	Größe	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Ausf.	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFILTIFE (mm)	FELGE	
													Empfohlene	Zugelassene
Ø 49"	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	CRC	409	746	2720	1231	8245	81	19.50/4.0	-
	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	STDC	474	746	2720	1231	8245	81	19.50/4.0	-
	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	HRC	523	746	2720	1231	8245	81	19.50/4.0	-

CRC: Cut Resistance Compound - STDC: Standard Compound - HRC: Heat Resistant Compound



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung