



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 484



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale

E-3



B

223

Technologies



All Steel



Cinture in acciaio



Alta velocità

Performance



Trazione



Superficie rocciosa dura



Autopulitura



Durabilità



EARTHMAX SR 484

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 484 è uno pneumatico radiale All Steel appositamente progettato per dumper rigidi per il trasporto in applicazioni minerarie di superficie. È dotato di un design unico del battistrada E-3 con una speciale miscela che garantisce un'eccellente protezione in condizioni difficili e rocciose, insieme a una maggiore trazione ed eccellenti proprietà autopulenti. La sua costruzione All Steel con cinghie in acciaio multistrato consente una protezione superiore contro urti, fatica e perforazione di rocce, migliorando i tempi di attività e aumentando la produttività. EARTHMAX SR 484 presenta un design quadrato della spalla, che massimizza il contatto con il suolo per un'eccellente manovrabilità e stabilità. Questo pneumatico BKT è stato appositamente progettato per consentire velocità più elevate e lunghi viaggi.

	MISURA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versione	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFONDITÀ BATTISTRADA (mm)	CERCHIO	
													Raccomandato	Ammesso
Ø 49"	27.00 R 49	TL	E-3	**	223 B	CRC	525	735	2647	1193	8055	48	19.50/4.0	-
	27.00 R 49	TL	E-3	**	223 B	HRC	710	735	2647	1193	8055	48	19.50/4.0	-
	27.00 R 49	TL	E-3	**	223 B	STD	610	735	2647	1193	8055	48	19.50/4.0	-

CRC: Cut Resistance Compound - HRC: Heat Resistant Compound - STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento