



SM 53

Descrição

SM 53 foi especialmente desenvolvido para carregadores nas aplicaes de minas subterrneas e de carregamento. O pneu destaca-se pela elevada estabilidade com desenho do piso liso que fornece uma resistncia elevada contra os cortes.

UM

US Standard

Construção

⊠ Bias

Maquinaria

OTR ■ Veiculo para minas subterrneas



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TT

Medida do pneu

9.00-20

LI/SS

Dimensões US Standard

Código USA	94041510
DT (in)	40.9
RCS (in)	18.6
CR (in)	121.3
Jante rec.	7.0
Código TRA	L35

Capacidade de carga (US)

mph / psi	105
5	8740
10	7610
15	6990

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 22-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.