



## AGRIMAX V-FLECTO

### Descrizione

AGRIMAX V-FLECTO è la risposta di BKT all'impegnativa domanda sia in termini di tecnologia che di performance per i trattori ad alta potenza. Questo pneumatico è perfetto per la lavorazione del terreno e le applicazioni di trasporto garantendo una ridotta compattazione del suolo e eccellenti proprietà di autopulitura. Grazie all'innovativa tecnologia VF, AGRIMAX V-FLECTO è in grado di trasportare carichi pesanti con una pressione di gonfiaggio inferiore rispetto agli pneumatici standard e IF, raggiungendo velocità elevate. Lo pneumatico si distingue per la Narrow Rim Option (NRO) che consente il montaggio di cerchi standard. BKT ha progettato questo pneumatico con geometria ottimizzata al fine di migliorare il comfort di guida sia su campo che su strada, riducendo il consumo di carburante.



### UM

IS Standard

### Costruzione

 Radial

### Macchinario

Agricoltura ■ Trattore a elevata potenza

Versione

SPECIAL

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

520/70R38

LI/SS

164;D

## Dimensioni IS Standard

LS (mm)	536
DT (mm)	1750
RCS (mm)	773
CR (mm)	5213
Cerchio cons.	DW 18 L
ECE	E11-106R-0011692
Codice TRA	R1W

## Portata (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	2
70	2275	2640	3005	3415	3780	4145	4550
from 65 to 40	2500	2900	3300	3750	4150	4550	5000
30	2550	2960	3370	3825	4235	4645	5100
20	2600	3020	3435	3900	4320	4735	5200
10	2750	3190	3630	4125	4565	5005	5500
10HT	2550	2958	3366	3825	4233	4641	5100
Upto 10 Cyc	3715	4310	4905	5570	6165	6760	7425
Upto 15 Cyc	3390	3930	4475	5085	5625	6170	6775
Upto 30 Cyc	2840	3295	3750	4260	4715	5165	5675

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 20-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.