



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 44



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale

E-4



G

158

Technologies



All Steel

Performance



Durabilità



Elevata capacità di carico



Comfort



EARTHMAX SR 44

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 44 è uno pneumatico radiale *All Steel* idoneo per una serie di applicazioni incluse operazioni in miniera, di trasporto e forestiere. Il robusto disegno del battistrada E-4 assicura eccellente trazione e comfort per l'operatore. EARTHMAX SR 44 (E-4) è in grado di ottimizzare la produttività, qualunque sia la vostra operazione.

	MISURA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versione	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFONDITÀ BATTISTRADA (mm)	CERCHIO	
													Raccomandato	Ammesso
														
Ø 16"	7.50 R 16	TT	-	-	122/118 G	STD	-	226	820	380	2450	19	6	5.5 ; 6.5
Ø 20"	10.00 R 20	TT	-	-	146/143 G	STD	-	268	1075	505	3200	25	7.50	7.0 ; 7.50 VM ; 8.0
	11.00 R 20	TT	E-4	***	-	STD	-	282	1111	520	3328	25	8.00	7.50 ; 8.50 ; 8.50 VM
	12.00 R 20	TT	E-4	***	-	STD	-	305	1138	532	3408	25	8.50 V	9.00 V
Ø 24"	12.00 R 24	TT	E-4	***	158 B	STD	140	310	1250	575	3790	30	8.50 V	9.00 V
	325/95 R 24	TT	E-4	***	158 B	STD	140	310	1250	575	3790	30	8.50 V	9.00 V
	325/95 R 24	TL	E-4	***	158 B	STD	140	310	1250	575	3790	30	8.50 V	9.00 V

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento