



IS standard



GROWING TOGETHER

MULTIMAX

RADIAL MPT TIRES

MP 515



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial



Technologies



Alta velocidade



Ombro reforçado



Cintos em aço

Performance



Durabilidade



Capacidade de manobra e conforto



Autolimpeza



Tração



MULTIMAX MP 515

RADIAL MPT TIRES

MULTIMAX MP 515 é um pneu radial agro-industrial projetado para veículos universais e caminhões de fertilizantes. É idóneo para aplicações de municipalidade e de transporte. O pneu apresenta um desenho único do piso do pneu, que se traduz num grande conforto na condução na estrada bem como propriedades excelentes de autolimpeagem e uma excelente tração. A carcaça robusta em nylon com cintos em aço e o ombro reforçado asseguram uma durabilidade elevada. MULTIMAX MP 515 é o pneu perfeito, mesmo a velocidades elevadas (90km/h).

	MEDIDA	LI/SS	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versão
			Standard	Alternativa						
										
Ø 20"	405/70 R 20 MPT	136 G	13	13 SDC ; 12 SDC ; 11 SDC ; 11	407	1076	493	3286	-	STD
	425/75 R 20 MPT	148 G	13	13 SDC ; 11 SDC ; 12 SDC ; 11 ; 12	421	1146	522	3491	-	STD
Ø 22.5"	445/65 R 22.5 MPT	160 G	13	14	444	1150	527	3532	-	STD

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento; SRI = Raio de rolamento