



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 45 M



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial

E-4



B



209

Technologies



All Steel

Performance



Tracción



Estabilidad



Durabilidad



EARTHMAX SR 45 M

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 45 M es un neumático radial All Steel especialmente diseñado para camiones volquete rígidos que operan en minas a cielo abierto, canteras y obras de construcción. Su diseño de banda de rodadura profunda y no direccional con un dibujo de bloques rígidos mejora la estabilidad, incluso en superficies irregulares. El bloque central más ancho de la banda de rodadura, realizado con un alto porcentaje de caucho para mejorar el agarre al suelo, minimiza las vibraciones de la maquinaria, maximizando la comodidad del operador. Gracias a la proporción específica de caucho y huecos que determina una peculiar forma angular de la parte central de la banda de rodadura, EARTHMAX SR 45 M destaca por su mejor tracción, incluso en superficies embarradas. La carcasa All Steel y los cinturones multicapa reforzados de acero proporcionan una estabilidad y resistencia excepcionales a los desgarros y los pinchazos. Además, las mezclas de la banda de rodadura resistentes a los cortes de EARTHMAX SR 45 M contribuyen a su extraordinaria durabilidad, lo que garantiza una vida útil más larga y un menor mantenimiento. EARTHMAX SR 45 M está disponible en mezclas estándar, resistente a los cortes y resistente al calor.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versión	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)	LLANTA	
													Estándar	Alternativa
Ø 33"	18.00 R 33	TL	E-4	**	191 B	CRC	185	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-
	18.00 R 33 NEWSIZE	TL	E-4	***	195 B	CRC	185	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-
	18.00 R 33	TL	E-4	**	191 B	STDC	220	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-
	18.00 R 33 NEWSIZE	TL	E-4	***	195 B	STDC	220	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-
	18.00 R 33	TL	E-4	**	191 B	HRC	256	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-
Ø 35"	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	CRC	333	664	2180	980	6538	70	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	STDC	390	664	2180	980	6538	70	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	HRC	435	664	2180	980	6538	70	17.00/3.5	-

CRC: Cut Resistance Compound - HRC: Heat Resistant Compound - STDC: Standard Compound



Tolerancia: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura