



IS standard



GROWING TOGETHER

RM 2002



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



RM 2002

 RM 2002 è uno pneumatico idoneo per le operazioni di trasporto con trailer e autocarri leggeri sia sulla strada che fuoristrada. Lo pneumatico assicura lunga durabilità ed elevate performance durante l'intero ciclo di vita del prodotto. La sua versione "industrial" è ideale per gru mobili "pick & carry".

	MISURA	TT/TL	PR	LI/SS	Versione	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	CERCHIO	
										Raccomandato	Ammesso
Ø 20"	11.00 - 20	TT	16	-	STD	302	1101	-	-	8.0	7.5 ; 8.5
	11.00 - 20	TT	18	-	STD	302	1101	-	-	8.0	7.5 ; 8.5
	11.00 - 20	TT	18	-	IND	302	1101	-	-	8.0	7.5 ; 8.5
	11.00 - 20	TT	16	-	IND	302	1101	-	-	8.0	7.5 ; 8.5
	12.00 - 20	TT	18	-	STD	315	1145	534	3538	8.5	8.0 ; 9.0

STD: Standard - IND: Industrial



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento