



IS standard



GROWING TOGETHER

SKID POWER (CHEVRON)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТА

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

A8

106



SKID POWER (CHEVRON)

Шины SKID POWER (CHEVRON) специально разработаны для погрузчиков с бортовым поворотом, используемых в строительных работах. Они отличаются превосходными тяговыми характеристиками и улучшенной самоочистительной способностью. SKID POWER (CHEVRON) имеют превосходные показатели устойчивости к порезам и разрывам и особенно подходят для эксплуатации на рыхлых покрытиях.

Характеристики



Устойчивость к порезам и разрывам



Самоочистление



Тяга

	РАЗМЕРНОСТЬ	ТИП	PR	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	ВЕРСИЯ	S.W.	O.D.	SLR	RC	РАЗМЕР ОБОДА	
						(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ
Ø 15"	7.00 - 15	TL	6	106 A8	IMP	203	762	347	2295	5.50 F	6 LB
	7.00 - 15	TL	6	-	STD	203	762	347	2295	5.50 F	6 LB

IMP: Сельскохозяйственные орудия - STD: Стандартная



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения