



TR 273

Descripción

TR 273 es un neumático para tractores, idóneo para utilizarlo en las labores del campo. Este neumático ha sido especialmente proyectado para ofrecer máximas prestaciones en terrenos húmedos y mojados. En estas condiciones del terreno, a un neumático se le requiere que ofrezca un agarre superior, así como elevadas propiedades de auto limpieza. TR 273 satisface perfectamente todas estas características.

UM

IS Standard

Construcción

◆ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Tractor



Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TL
Medida del neumático	30.5L-32
LI/SS	164;A6

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	765
DT (mm)	1865
Llanta rec.	DH 27 B
Llanta alt.	DW 27 B
ECE	E11-106R-0010384
Código TRA	R2

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	1.60
30	5000

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.