



FORESTMAX



FORESTMAX este noua anvelopă radială pentru tractoare de la BKT. Ea a fost dezvoltată în principal pentru aplicații forestiere, dar poate fi utilizată și pentru operațiuni agricole specifice, cum ar fi frezarea solului și mărunțirea pietrelor. Carcasa sa din poliester multistratificat și peretele lateral ranforsat sunt proiectate pentru a rezista în condițiile dificile ale operațiunilor forestiere. În plus, compusul rezistent la tăiere și așchiere al benzii de rulare și structura cu benzi din oțel minimizează semnificativ riscul de perforări la deplasarea în zone de pădure. Anvelopa are o muchie deschisă robustă care oferă tracțiune optimă și stabilitate superioară chiar și pe terenuri accidentate și denivelate. Combinația dintre rezistența benzii de rulare și designul special al muchiei constituie proprietăți optime de autocurățare, alături de o durată lungă de viață a anvelopelor, FORESTMAX fiind partenerul ideal la deplasările pe teren forestier.

US Standard

 Radial

Agricultură ▪ Tractor

Version

STEEL BELTED

Tire Type

TL

650/65R38

172;A8

undefined US Standard

USA Code	94076437
SW (in)	25.4
OD (in)	71.3
SLR (in)	32.8
RC (in)	215.2
Rim Rec	DW 20 B
Rim Alt	DW21B; DW23B
ECE	E11-106R-0011042

Load Capacity (US)

mph / psi	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52
30	6720	7250	7760	8510	9180	9630	9960	10500	10870	11250	11650	12120	12500
25	7470	8060	8620	9450	10210	10700	11070	11670	12070	12500	12940	13480	13890
20	8000	8630	9240	10120	10920	11450	11850	12500	12930	13390	13860	14430	14870
15	8290	8950	9580	10490	11330	11880	12290	12960	13400	13890	14360	14970	15420
12	9190	9910	10600	11620	12550	13160	13610	14350	14850	15380	15920	16580	17080
10	10010	10800	11560	12660	13680	14340	14840	15640	16180	16770	17350	18070	18620
5	11260	12150	13010	14240	15390	16130	16690	17590	18210	18850	19510	20310	20940
5 forestry service	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17080
0 forestry service	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31940

24-03-2026